



Zertifikat

über die
Anerkennung
von
Bauteilen und Systemen

Kopie

Inhaber der Anerkennung:

Kaba GmbH
Wiener Straße 46

A-3730 Eggenburg

Die Anerkennung umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
 - dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2 (entfällt bei Systemen),
 - zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik.
- Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise/Bemerkungen nach Anlage 3 zu beachten.

Die Gültigkeit der Anerkennung kann auf Antrag verlängert werden. Antrag auf Verlängerung ist spätestens 6 Monate vor Ablauf der Gültigkeit zu stellen.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle – mitsamt den erforderlichen Unterlagen – unverzüglich und **per Einschreiben** zu übermitteln.

Eine Werbung mit der VdS-Anerkennung des Produktes muss den Inhalt des Zertifikates korrekt wiedergeben und darf nicht auf wettbewerbsrechtswidrige Art und Weise erfolgen.

Anerkennungs-Nr.:	Anzahl der Seiten:	Gültig vom:	Gültig bis:
M 105338	4	03.06.2005	02.06.2009

Gegenstand der Anerkennung:

Profilzylinder - Klasse B
Typ penta - BS

Verwendung:

als mechanische Sicherungseinrichtung

Anerkennungsgrundlagen:

Verfahren für die Anerkennung und Prüfung von Geräten, Bauteilen und Systemen der Brandschutz- und Sicherungstechnik - VdS 2344 : 1999-02

Richtlinien für mechanische Sicherungseinrichtungen Profilzylinder mit Einzelsperrschließungen Anforderungen und Prüfmethode - VdS 2156 : 2001-02

Richtlinien für mechanische Sicherungseinrichtungen Schließenanlagen Anforderungen und Prüfmethode VdS 2386 : 2004-11

DIN 18 252 : 1999-04

EN 1303 : 1998-03

Köln, den 3. Juni 2005

Schüngel
Geschäftsführer

Conrads
Leiter der Zertifizierungsstelle



DAT-ZE 005/92

VdS Schadenverhütung GmbH

Zertifizierungsstelle
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

ein Unternehmen des
Gesamtverbandes der Deutschen
Versicherungswirtschaft e.V.

akkreditiert als Zertifizierungsstelle
für Qualitätsmanagementsysteme
von der Trägergemeinschaft für
Akkreditierung (TGA)



Anlage 1

Seite 1

zur Anerkennung Nr. M 105338

vom 3. Juni 2005

Kopie

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile:

Bezeichnung des Gegenstandes	Type	Kenn-Nr. des Antragstellers	Bei Systemen: Anerkennungs- Nummer der System- Bestandteile
Profilzylinder Klasse B in den Ausführungen Profildoppelzylinder Profilhalbzylinder Profilknaufzylinder	penta - BS		

Anlage 2

Seite 1

zur Anerkennung Nr. M 105338

vom 3. Juni 2005

Kopie

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben:

Art der Unterlage	Kennzeichen des Herstellers	Datum	Anzahl der Seiten
Zusammenstellzeichnung und Stückliste Typ penta - BS	03153-0z	21.08.2003	1
Zusammenstellzeichnung und Stückliste Insert	1400A.57	17.03.2005	1
Nacharbeit Insert	04060-00	14.09.2004	1
Bohrung Stator	10284	24.08.2004	1
Einfüllblatt	13246-1	13.10.2004	1
mit den in den Stücklisten aufgeführten Einzelteilzeichnungen			
Prüfbericht des VdS-Labors für Security	STM 05 507	09.05.2005	
Technische Dokumentation gemäß Abschnitt 6 des Prüfberichts Nr. STM 05 507			



Anlage 3

Seite 1

zur Anerkennung Nr. M 105338

vom 3. Juni 2005

Kopie

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1

1. Diese Anerkennung gilt für Profilzylinder mit Einzelschließungen und für Profilzylinder von Schließanlagen.
2. Für Zylinder mit Einzelschließungen dürfen keine Schlüsselprofile von Schließanlagen verwendet werden.
3. Profilzylinder des Typs penta - BS mit Einzelschließungen sind auch anerkannt für den Einsatz in Schalteinrichtungen von Einbruchmeldeanlagen gemäß den Richtlinien VdS 2119.
4. Der Einbau der Zylinder ist gemäß zugehöriger Montageanleitung vorzunehmen. Es ist zu beachten, dass der Schließzylinder an einbruchgefährdeten Türen mit einem VdS-anerkannten einbruchhemmenden Türschild mit Ziehschutz der Klasse B oder C oder nach DIN 18 257 Klasse ES 2 - ZA bzw. ES 3 - ZA geschützt wird.
5. Die Profilzylinder unterliegen nur dann dem Geltungsbereich dieses Zertifikats, wenn sie mit Herstellernamen oder -logo, Typenbezeichnung und der VdS-Kennzeichnung gemäß VdS 2344, Abschnitt 3, gekennzeichnet sind.
6. Die Profilzylinder erfüllen die Anforderungen der DIN 18 252 : 1999-04 - Klasse P3 BS für Türen mit Sicherheitsanforderungen.
7. Die Profilzylinder erfüllen die Anforderungen der EN 1303 : 1998-03 gemäß folgendem Klassifizierungsschema:

Gebrauchsklasse	1
Dauerhaftigkeit	6
Türmasse	-
Feuerwiderstand	0
Betriebssicherheit	-
Korrosionsbeständigkeit	1
Verschlussicherheit	5