

Číslo materiálu	Provedení	LM	trn H	šířka pláště E	zadní vzdálenost trnu	čelo	povrchová úprava	ořech	převod	odolnost proti ohni
127.KB.R(E)80 300.DS	drážkový klíč	90	51	81	30	kulaté/hranaté 300 x 20 x 4	dekor stříbro	8,5	---	---
127.KB.R(E)90 300.DS	drážkový klíč	90	61	91	30	kulaté/hranaté 300 x 20 x 4	dekor stříbro	8,5	---	---
127.KB.R(E)100 300.DS	drážkový klíč	90	71	101	30	kulaté/hranaté 300 x 20 x 4	dekor stříbro	8,5	---	---
127.WC.R(E)80 300.DS	WC	90	51	81	30	kulaté/hranaté 300 x 20 x 4	dekor stříbro	8,5	---	---
127.WC.R(E)90 300.DS	WC	90	61	91	30	kulaté/hranaté 300 x 20 x 4	dekor stříbro	8,5	---	---
127.WC.R(E)100 300.DS	WC	90	71	101	30	kulaté/hranaté 300 x 20 x 4	dekor stříbro	8,5	---	---
127.WZ.R(E)80 300.DS	Profilová vložka	88	51	81	30	kulaté/hranaté 300 x 20 x 4	dekor stříbro	8,5	✓	
127.WZ.R(E)90 300.DS	Profilová vložka	88	61	91	30	kulaté/hranaté 300 x 20 x 4	dekor stříbro	8,5	✓	
127.WZ.R(E)100 300.DS	Profilová vložka	88	71	101	30	kulaté/hranaté 300 x 20 x 4	dekor stříbro	8,5	✓	

• zvláštní provedení

Dodatečné označení povrchu	čelo	Klíče	závora	Střelka
GV	žlutě pozinkováno	žlutě pozinkováno	nikl	žlutě pozinkováno
NR3	satinovaný nerez 3 mm	nerez	nikl	modře pozinkováno
NR4	satinovaný nerez 4 mm	nerez	nikl	modře pozinkováno

Dodatečné označení mechaniky

T 60	Odolnost proti ohni 60 minut
T 90	Odolnost proti ohni 90 minut
8	ořech 8,0 mm
9	ořech 9,0 mm
RZ 90	Kulaté vložky LM 90 mm, s převodem

• objednací příklad pro zvláštní provedení

Č. materiálu	127.	WZ.	R	80.	300.	GV.	9	T90	FW 90 minut
									ořech 9 mm
									žlutě pozinkováno
									délka čela
									šířka pláště zámku
									80 mm
									kulaté čelo
									profilová vl. s
									převodem
									zadlabací zámek série

• přestavení střelky:

Provádí se prostřednictvím zpětného zatlačení střelky do pláště zámku a následného otočení o 180°. Není zapotřebí žádného nástroje. Při přestavování střelky musí být zámek držen ve směru dolů.

